

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 *Всесезонное дизельное моторное масло*

Преимущества продукта

- высокие эксплуатационные свойства
- обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество
- обеспечивает высокий уровень защиты двигателя
- обладает высокой термической и окислительной стабильностью

Применение

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 применяется для смазывания тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей коммерческой и внедорожной техники, работающей в тяжелых условиях.

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 предназначено для надежной эксплуатации техники, в которой необходимо использовать высококачественные смазочные материалы с увеличенными интервалами замены. Это идеальный смазочный материал для тяжело нагруженных дизельных двигателей, используемых в самых разных областях, в том числе грузовиках, сельскохозяйственной технике и погрузчиках.

При надлежащем техническом состоянии двигателя и нормальных условиях эксплуатации интервал замены данного масла может быть увеличен до 50 000 км.

Оптимальный интервал замены масла может быть установлен в результате проведения мониторинга работающего масла.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

MB-Approval 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS

Tatra TDS 30/12

MTU Type 2

ACEA E3-96 Issue 4

ACEA A3/B3-04

API CG-4/SJ

API CF

Avia

Описание продукта

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моюще-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, антипенные, а также вязкостно-загущающие и депрессорные присадки.

Как результат применения специальной технологии присадок и высококачественных базовых масел MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 обладает высокой термической и окислительной стабильностью. Даже при очень высоких сдвиговых нагрузках, которым может подвергнуться масло, оно сохраняет свои оптимальные трибологические характеристики, обеспечивая увеличение эксплуатационного ресурса техники.

Благодаря своему составу, высокому содержанию моюще-диспергирующих присадок и наличию допусков производителей техники, MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 позволяет увеличить интервал межсервисного обслуживания.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 Всесезонное дизельное моторное масло

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	115,0
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,1
Индекс вязкости	137
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	8,6
Температура застывания [°C]	-30

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

SAP код и упаковка:

13006144	4 л пластиковая канистра
13007250	10 л пластиковая канистра
13006143	20 л пластиковая канистра
13006145	60 л стальная бочка
13007477	216.5 л стальная бочка

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu