

MOL V-Guard

ólompótló adalék



Экологически безвредная присадка-заменитель свинца MOL V-Guard содержит органические калиевые компоненты и предназначена для добавления в неэтилированные топлива.

Применение



Бензиновые двигатели, работающие на этилированном топливе

Особенности и преимущества

Максимальная защита двигателя

Образует защитный слой на металлических поверхностях, уменьшает вибрацию клапанов и предохраняет седла клапанов от повреждений

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	от бесцветной до светло-коричневатой жидкость, прозрачная жидкость
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	1,8
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	65

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяца
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 38119000

САП код и упаковка:
13008954 MOL V-Guard 250ML

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)