MOL Farm JD

Тракторное трансмиссионное и гидравлическое масло

Универсальное трансмиссионное тракторное масло MOL Farm JD изготавливается на основе минеральных базовых масел с отличными свойствами текучести на холоде с использованием комплексной системы присадок в соответствии с требованиями к высоким нагрузкам, которыми характеризуется сельскохозяйственная техника.

Применение

	Гидротрансформаторы, способные к переключению передач под нагрузкой (John Deere Direct Drive, Powershift), и компоненты приводов сельскохозяйственных и строительных машин
	Зубчатые передачи с тормозами мокрого типа
	Маслонаполненные муфты

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу
Оптимальные характеристики трения	Тормоза и сцепления мокрого типа работают тихо и без сильной вибрации
Превосходная защита от коррозии	Долговременная защита от повреждения поверхности даже в присутствии влаги
Отличная прочность на сдвиг	Сохраняет характеристики вязкости в течение всего срока службы масла
Хорошая термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Нет образования отложений или осадка
Улучшенные свойства текучести на холоде	Надежная работа даже при низких температурах

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W
API GL-4
Ford New Holland ESN-M2C 86-B
Volvo WB101
John Deere JDM J20A
John Deere JDM J20C
Massey-Ferguson M1141
Massey-Ferguson M1129A
Massey-Ferguson M1127B
JI Case MS 1204
White-Farm Q-1826
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm JD

Тракторное трансмиссионное и гидравлическое масло

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,875
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	60,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	9,40
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	138
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101983

САП код и упаковка:

13007234	MOL Farm JD 10L	10 л пластиковая канистра
13007084	MOL Farm JD 50KG	60 л стальная бочка
13007085	MOL Farm JD 180KG	216.5 л стальная бочка
13007125	MOL Farm JD 860KG	1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)