MOL Formoil Bio

биоразлагаемое масло для смазывания форм

Биоразлагаемый вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil Bio состоит из не содержащего ароматических соединений углеводородного растворителя, растительного масла и присадки, облегчающей снятие форм. Часть растворителя испаряется после нанесения продукта на шаблон, а оставшийся тонкий слой впоследствии обеспечивает прекрасное отделение. Препятствует прилипанию формы к продукту и обеспечивает временную защиту стального шаблона от коррозии перед каждым последующим применением. Может применяться для смазывания обычных материалов форм, в частности, стали, алюминия, дерева, фанеры и т.д. Наиболее экономичное нанесение на формы обеспечивается путем распыления, но также возможно использование валика. Для достижения наилучшего результата перед применением рекомендуется удалить пыль с поверхности шаблона, а после применения протереть шаблон чистой ветошью. При использовании продукта в закрытых помещениях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию по причине испаряющегося растворителя. Во время нанесения температура шаблона не должна превышать 50 °C.

Применение

Производство бетонных изделий с высококачественной поверхностью

Прутковые, листовые, уголковые, фасонные изделия

Производство глиняных и керамических изделий

Производство шпал

Особенности и преимущества

Применение специальной формулы	Препятствует застреванию формуемого материала в форме Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин Очень гладкий формованный материал, не содержащий воздушных пузырьков, масляных протрав и шероховатостей Продукт не нуждается в любой последующей обработке
Легко покрывает поверхности	Нанесение на поверхность формы возможно распылением, валиком или кистью
Хорошие свойства текучести	Применимо как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении
Хорошая защита от коррозии	Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их ресурс
Экономное использование	Расход специального смазочного материала: 70-100 м2/кг, в зависимости от технологии смазки и материала формы

Спецфикации и одобрения

ISO-L-B

MOL Formoil Bio

биоразлагаемое масло для смазывания форм

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтого цвета, чистая
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,820
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	3,5
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	- 48
Температура вспышки (по Пенски-Мартенсу) MSZ EN ISO 2719:2003 [°C]	70

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59 Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu