# MOL ATF Synt 3H

## синтетическое масло для автоматических трансмиссий

Масло для автоматических трансмиссий MOL ATF Synt 3H изготавливается из базовых масел высокой степени очистки с использованием системы присадок, отвечающей высочайшим требованиям качества.

## Применение




Автоматические трансмиссии в современных легковых автомобилях, внедорожниках и легких коммерческих автомобилях

Автоматические трансмиссии в современных автомобилях для коммерческих перевозок

Судовые зубчатые передачи

Железнодорожные зубчатые передачи

Автопогрузчики с вилочным захватом, краны

Гидравлическое сервооборудование

## Особенности и преимущества

| | |
|---|---|
| Превосходная защита от износа | Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу |
| Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления | Более длительный срок службы смазочного материала, что уменьшает эксплуатационные расходы |
| Оптимальные характеристики трения | Точное и бесшумное переключение между передаточными механизмами<br>Удобная и экономичная эксплуатация |
| Отличная прочность на сдвиг | Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига |
| Высокий индекс вязкости | Оптимальное смазывание и надежная работа в широком диапазоне окружающих сред и температур |
| Превосходные свойства текучести на холоде | Топливосберегающая работа при низкой температуре |

## Спецфикации и одобрения

*ZF TE-ML 03D[ZF001895]*
*ZF TE-ML 04D[ZF001895]*
*ZF TE-ML 14B[ZF001895]*
*ZF TE-ML 16L[ZF001895]*
*ZF TE-ML 17C[ZF001895]*
*Voith H55.6336*
*ZF TE-ML 20B[ZF001895]*
GM Dexron-IIIH
MAN 339 Typ V2
MAN 339 Typ Z2
Allison C-4

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59 Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

# MOL ATF Synt 3H

## синтетическое масло для автоматических трансмиссий

## Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|---|---|
| Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3 ] | 0,853 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с] | 35,0 |
| Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с] | 7,8 |
| Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999 | 208 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -42 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 200 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

**САП код и упаковка:**

| | | |
|---|---|---|
| 13008185 | MOL ATF Synt 3H 47KG | 60 л стальная бочка |
| 13008184 | MOL ATF Synt 3H 170KG | 216.5 л стальная бочка |

**Бронирование заказа (бесплатно):**

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)