



Стандартный смазочный шприц, HHFP-DG
резьба M 10 x 1

Номер артикула: 12 685 782
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные

| | |
|---|---|
| Резьба шприца со стороны подачи: | M 10 x 1 |
| Переходник для заполнения и сгравливания воздуха: | M 10 x 1 |
| Объем заполнения (см ³): | 750 |
| Возможности заполнения: | 400-гр-туба со смазкой DIN 1284, 500-гр.-туба со смазкой, прибор для наполнения смазкой или вручную |
| Диаметр поршня насоса для смазки (мм): | 8 mm |
| Привод поршня подачи смазки: | с помощью рычага |
| Объем подачи / ход (см ³): | 1,2 при сопротивлении 400 атм |
| Давление подачи до (атм): | до 400 атм |
| Пиковое давление (система) (атм): | 850 bar |
| Пиковое давление (головка шприца для смазки) (атм): | 1200 bar |
| Нажатие на выдвижную штангу: | с помощью Т-образной рукоятки |
| Запорная крышка: | прочный |
| Толщина стенки корпуса шприца (мм): | 1,0 mm |
| Лакировка: | графитово-серый |
| Упаковка: | Пластиковая упаковка без надписей |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 510 x 125 x 70 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,563 |

Примечания

- прибор работает со смазками до NLGI 2
- Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубе
- по DIN 1283
- Сертифицировано TÜV
- Поршень точно подогнан к цилиндру (нет ложного смазывания)
- При производительность не меняется после 5000 циклов
- отдельный переходник для заполнения и сбрасывания воздуха на головке шприца
- Головка шприца из литого цинка Z 410
- удобная рукоятка
- эргономичная рукоятка штанги облегчает преодоление силы пружины
- Непроскальзывающая рукоятка на рычаге шприца
- крышка с зажимом
- малое усилие при смазывании благодаря хорошо рассчитанному рычагу
- Быстрый сброс воздуха полуоборотом корпуса шприца

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0